

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Hikvision DS-2CD2747G3T-LIZSY(2.8-12mm)/O-STD BLACK	Hikvision DS-2CD3346G2-ISU/SL(4mm)(H)
Код ДИАС	99345	56068
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	25 090 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Встроенный динамик	Нет	Да
Встроенный микрофон	Нет	Да
Светочувствительность, Lux	0,0005	0,003
Улучшение изображения	3D DNR BLC HLC Defog ROI EIS	3D DNR BLC HLC Defog
Угол обзора Н °	114.6-41.8	84
Угол обзора V °	59.3-23.6	45
Фокусное расстояние, мм	2.8-12	4
Рабочая температура, С°	-30...+60	-40...+60
Размеры (ШхВхГ) (мм)	Ф141x112	Ф138,3x115,4
Потребляемая мощность, Вт	12,5	9,5
Вес нетто, кг	0,85	0,79
Матрица	1/1.8" CMOS	1/3" CMOS
Тип объектива	Моторизованный	С фиксированным фокусным расстоянием
Тип подсветки	IR/LED	EXIR
Материал корпуса	Металл	—
Детектор лиц	Да	Нет
Пересечение линии	Да	Нет
Вторжение в зону	Да	Нет
Максимальная частота кадров, fps	30	25
Угол обзора D °	14.3-48.1	99
Вандалозащищенность	IK10	Нет
Детектор оставленных/пропавших предметов	Да	Нет
Анализ поведения	Да	Нет
Измерение температуры в диапазоне, °C	—	1
Wi-Fi	Нет	Нет
Дворник	Нет	Нет
Обогреватель	Нет	Нет
Подсчет людей	Нет	Нет
RS-485	Нет	Нет
Тепловизор	Нет	Нет
Автофокус	Нет	Нет
Грозозащита	Нет	Нет
Производитель	Hikvision	Hikvision

Распознавание номеров	Нет	Нет
Число пикселей, Мп	4	4
Питание	DC 12 В, PoE (802.3af)	DC 12 В, PoE (802.3af)
Дальность действия подсветки, м	40	40
Видеосжатие	H.265, H.264, H.264+, H.265+, MJPEG	H.265, H.264, H.264+, H.265+, MJPEG
Битрейт видео, Мбит/с	8	8
Максимальное разрешение	2688x1520	2688x1520
Аудио вход/выход	аудиовход/выход 1/1	аудиовход/выход 1/1
Локальное хранилище	microSD до 512 Гб	microSD до 512 Гб
Класс защиты	IP67	IP67
Тревожные входы/выходы	1/1	1/1
Сетевой интерфейс	RJ-45	RJ-45
Поддержка ONVIF	Да	Да
Поддержка RTSP	Да	Да
Кнопка сброса	Да	Да
Детектор движения	Да	Да
Детектор людей	Да	Да
Скорость электронного затвора	1/3 - 1/100000 с	1/3 - 1/100,000 с
Режим «День/ночь»	Механический ИК-фильтр	Механический ИК-фильтр
WDR	WDR (120 dB)	WDR (120 dB)

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 17:30, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.