

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                  | Заявлено в проекте                                                 | Предлагаемая замена                                            |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Модель</b>                    | <b>Hikvision<br/>DS-2CD2747G3T-LIZSY(2.8-12mm)/O-STD<br/>BLACK</b> | <b>Hikvision<br/>DS-2CD2743G2-LIZS2U(2.8-12mm)(O-STD<br/>)</b> |
| Код ДИАС                         | 99345                                                              | 78202                                                          |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)            | по запросу                                                         | 35 590 руб.                                                    |
| Наличие                          | под заказ                                                          | удалённый склад                                                |
| Подсчет людей                    | Нет                                                                | Да                                                             |
| Встроенный микрофон              | Нет                                                                | Да                                                             |
| Светочувствительность, Lux       | 0,0005                                                             | 0,005                                                          |
| Улучшение изображения            | 3D DNR   BLC   HLC   Defog   ROI   EIS                             | 3D DNR   BLC   HLC                                             |
| Угол обзора H °                  | 114.6-41.8                                                         | 102.4-31.2                                                     |
| Угол обзора V °                  | 59.3-23.6                                                          | 54.7-17.6                                                      |
| Видеосжатие                      | H.265, H.264, H.264+, H.265+, MJPEG                                | H.265, H.265+, H.264, H.264+, MJPEG                            |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)             | Ф141х112                                                           | Ф121,5х97,6                                                    |
| Вес нетто, кг                    | 0,85                                                               | 0,62                                                           |
| Матрица                          | 1/1.8" CMOS                                                        | 1/3" CMOS                                                      |
| Материал корпуса                 | Металл                                                             | —                                                              |
| Поддержка ONVIF                  | Да                                                                 | Нет                                                            |
| Максимальная частота кадров, fps | 30                                                                 | 25                                                             |
| Скорость электронного затвора    | 1/3 - 1/100000 с                                                   | —                                                              |
| Угол обзора D °                  | 14.3-48.1                                                          | 122.1-5.8                                                      |
| Режим «День/ночь»                | Механический ИК-фильтр                                             | —                                                              |
| Анализ поведения                 | Да                                                                 | —                                                              |
| Другая аналитика                 | —                                                                  | Да                                                             |
| Wi-Fi                            | Нет                                                                | Нет                                                            |
| Встроенный динамик               | Нет                                                                | Нет                                                            |
| Дворник                          | Нет                                                                | —                                                              |
| Обогреватель                     | Нет                                                                | —                                                              |
| RS-485                           | Нет                                                                | Нет                                                            |
| Тепловизор                       | Нет                                                                | Нет                                                            |
| Автофокус                        | Нет                                                                | Нет                                                            |
| Грозозащита                      | Нет                                                                | —                                                              |
| Производитель                    | Hikvision                                                          | Hikvision                                                      |
| Распознавание номеров            | Нет                                                                | —                                                              |
| Число пикселей, Мп               | 4                                                                  | 4                                                              |
| Питание                          | DC 12 В, PoE (802.3af)                                             | DC 12 В, PoE (802.3af)                                         |
| Дальность действия подсветки, м  | 40                                                                 | 40                                                             |
| Битрейт видео, Мбит/с            | 8                                                                  | 8                                                              |
| Фокусное расстояние, мм          | 2.8-12                                                             | 2.8-12                                                         |
| Рабочая температура, С°          | -30...+60                                                          | -30...+60                                                      |

|                                          |                     |                     |
|------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Потребляемая мощность, Вт                | 12,5                | 12,5                |
| Максимальное разрешение                  | 2688x1520           | 2688x1520           |
| Аудио вход/выход                         | аудиовход/выход 1/1 | аудиовход/выход 1/1 |
| Локальное хранилище                      | microSD до 512 Гб   | microSD до 512 Гб   |
| Класс защиты                             | IP67                | IP67                |
| Тип объектива                            | Моторизованный      | Моторизованный      |
| Тип подсветки                            | IR/LED              | IR/LED              |
| Тревожные входы/выходы                   | 1/1                 | 1/1                 |
| Сетевой интерфейс                        | RJ-45               | RJ-45               |
| Поддержка RTSP                           | Да                  | Да                  |
| Кнопка сброса                            | Да                  | Да                  |
| Детектор движения                        | Да                  | Да                  |
| Детектор людей                           | Да                  | Да                  |
| Детектор лиц                             | Да                  | Да                  |
| Пересечение линии                        | Да                  | Да                  |
| Вторжение в зону                         | Да                  | Да                  |
| WDR                                      | WDR (120 dB)        | WDR (120 dB)        |
| Вандалозащищенность                      | IK10                | IK10                |
| Детектор оставленных/пропавших предметов | Да                  | Да                  |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 08.10.2026 12:55, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.