

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	IPPON 2152836	IPPON 403408
Код ДИАС	99419	10820
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	34 990 руб.	7 190 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	14,5	5,15
Размеры (ШхВхГ) (мм)	433x44x389	100x143x278
Полная мощность, ВА	700	850
Активная мощность, Ватт	630	480
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	Да	при $U_{вх} > 242 В$, то $U_{вых}=0,85 \times U_{вх}$; при $U_{вх} < 198 В$, то $U_{вых}=1,18 \times U_{вх}$.
Время переключения на батарею, мс	2–6 (макс. 10)	2-10
Выходные разъемы	6 x IEC320 C13	2 x Schuko CEE 7
Частота тока вход, Гц	50/60	45-65
Диапазон входного напряжения, В	177–290	162-275
Выходное напряжение, В	220/240	220
Форм-фактор	В 19" стойку	Напольный
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Ступенчатая аппроксимация синусоиды
Горячая замена батарей	Да	—
Типовое время перезарядки, часов	4 (до 90%)	10,000
Емкость, Ач	7	9
Количество аккумуляторов	4	1
Напряжение, В	6	12
Аварийное отключение ЕРО	Да	—
Акустический шум, <дБ	30	40
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	Да (порт RJ-45)	—
Влажность, %	10–90 (без конденсации)	0-95 (без конденсации)
Защита от короткого замыкания	Да	—
Поддержка SNMP	Да	Нет
Защита от всплесков напряжения	—	IEC 61000-4-5: 2й и 3й испытательный уровень
Защита от перегрузок	—	При нагрузке $> 110\%$ - выключится по истечении 5 мин; при $> 120\%$ - выключится незамедлительно.
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
Класс защиты	IP20	IP20
Производитель	IPPON	IPPON
Частота тока выход, Гц	50/60	50/60
Тип ИБП	Линейно-интерактивный	Линейно-интерактивный
АКБ в комплекте	Да	Да
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные

USB-порт	Да	Да
Подключение дополнительных батарей	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 11:14, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.