

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	IPPON 2152836	IPPON 1030300
Код ДИАС	99419	41138
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	34 990 руб.	7 490 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	14,5	4,8
Размеры (ШхВхГ) (мм)	433x44x389	100x140x290
Полная мощность, ВА	700	600
Активная мощность, Ватт	630	360
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	Да	при $U_{вх} > 242 \text{ В}$, то $U_{вых}=0,85 \times U_{вх}$; при $U_{вх} < 192 \text{ В}$, то $U_{вых}=1,18 \times U_{вх}$.
Время переключения на батарею, мс	2–6 (макс. 10)	2-10
Выходные разъемы	6 x IEC320 C13	4 x IEC-320 C13
Частота тока вход, Гц	50/60	45-65
Диапазон входного напряжения, В	177–290	162-290
Выходное напряжение, В	220/240	220
Форм-фактор	В 19" стойку	Напольный
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Ступенчатая аппроксимация синусоиды
Горячая замена батарей	Да	—
Типовое время перезарядки, часов	4 (до 90%)	4,000
Количество аккумуляторов	4	1
Напряжение, В	6	12
Аварийное отключение ЕРО	Да	—
Акустический шум, <дБ	30	40
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	Да (порт RJ-45)	Защита RJ-45
Влажность, %	10–90 (без конденсации)	0-95 (без конденсации)
Защита от короткого замыкания	Да	—
Поддержка SNMP	Да	Нет
Защита от всплесков напряжения	—	IEC 61000-4-5: 2й и 3й испытательный уровень
Защита от перегрузок	—	При нагрузке > 110% - выключится по истечении 5 мин; при > 120% - выключится незамедлительно.
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
Класс защиты	IP20	IP20
Производитель	IPPON	IPPON
Частота тока выход, Гц	50/60	50/60
Тип ИБП	Линейно-интерактивный	Линейно-интерактивный
Емкость, Ач	7	7
АКБ в комплекте	Да	Да
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные

USB-порт	Да	Да
----------	----	----

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 08.10.2026 10:30, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.