

Лист согласования замены оборудования

Дата: 09.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	IPPON 2152836	IPPON 1005583
Код ДИАС	99419	41143
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	34 990 руб.	17 690 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	14,5	9,7
Размеры (ШхВхГ) (мм)	433x44x389	139x195x364
Полная мощность, ВА	700	1 200
Активная мощность, Ватт	630	720
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	Да	при $U_{вх} > 242 \text{ В}$, то $U_{вых}=0,85 \times U_{вх}$; при $U_{вх} < 192 \text{ В}$, то $U_{вых}=1,18 \times U_{вх}$.
Время переключения на батарею, мс	2–6 (макс. 10)	4-10
Выходные разъемы	6 x IEC320 C13	4 x IEC-320 C13 (от батареи), 2 x IEC-320 C13 (с защитой)
Частота тока вход, Гц	50/60	45-65
Диапазон входного напряжения, В	177–290	162-290
Выходное напряжение, В	220/240	220
Форм-фактор	В 19" стойку	Напольный
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Ступенчатая аппроксимация синусоиды
Горячая замена батарей	Да	—
Типовое время перезарядки, часов	4 (до 90%)	4,000
Количество аккумуляторов	4	2
Напряжение, В	6	12
Аварийное отключение ЕРО	Да	—
Акустический шум, <дБ	30	40
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	Да (порт RJ-45)	—
Влажность, %	10–90 (без конденсации)	0-95 (без конденсации)
Защита от короткого замыкания	Да	—
Поддержка SNMP	Да	Нет
Защита от всплесков напряжения	—	125 Дж
Защита от перегрузок	—	При нагрузке $> 110\%$ - выключится по истечении 5 мин; при $> 120\%$ - выключится незамедлительно.
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
Класс защиты	IP20	IP20
Производитель	IPPON	IPPON
Частота тока выход, Гц	50/60	50/60
Тип ИБП	Линейно-интерактивный	Линейно-интерактивный
Емкость, Ач	7	7
АКБ в комплекте	Да	Да
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные

USB-порт	Да	Да
----------	----	----

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 09.10.2026 11:34, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.