

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	IPPON 2152836	IPPON 1192977
Код ДИАС	99419	47083
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	34 990 руб.	43 690 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	14,5	13,2
Размеры (ШхВхГ) (мм)	433х44х389	438х86,5х436
Полная мощность, ВА	700	1 000
Активная мощность, Ватт	630	900
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	Да	при $U_{вх} > 233 / 243 / 254$ В, $U_{вых}=0,88 \times U_{вх}$; при $U_{вх} < 198 / 207 / 216$ В, $U_{вых}=1,14 \times U_{вх}$.
Время переключения на батарею, мс	2–6 (макс. 10)	2-10
Выходные разъемы	6 x IEC320 C13	4 x IEC C13
Диапазон входного напряжения, В	177–290	176-288
Выходное напряжение, В	220/240	220/230/240
Форм-фактор	В 19" стойку	В 19" стойку или на плоскую поверхность
Горячая замена батарей	Да	—
Типовое время перезарядки, часов	4 (до 90%)	8,000
Емкость, Ач	7	9
Количество аккумуляторов	4	2
Напряжение, В	6	12
Аварийное отключение EPO	Да	Нет
Акустический шум, <дБ	30	45
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	Да (порт RJ-45)	—
Влажность, %	10–90 (без конденсации)	0-95 (без конденсации)
Защита от короткого замыкания	Да	—
Поддержка SNMP	Да	Нет
Защита от всплесков напряжения	—	405 Дж
Защита от перегрузок	—	При нагрузке $> 110\%$ - выключится по истечении 3 мин; при $> 150\%$ - выключится по истечении 200 мс.
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
Класс защиты	IP20	IP20
Производитель	IPPON	IPPON
Частота тока вход, Гц	50/60	50-60
Частота тока выход, Гц	50/60	50/60
Тип ИБП	Линейно-интерактивный	Линейно-интерактивный
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Синусоидальный сигнал
АКБ в комплекте	Да	Да
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные

USB-порт	Да	Да
----------	----	----

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 08.10.2026 01:42, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.