

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	IPPON 2152836	PowerCom 792804
Код ДИАС	99419	63721
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	34 990 руб.	6 822 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	14,5	4,4
Размеры (ШхВхГ) (мм)	433x44x389	100x143x278
Класс защиты	IP20	—
Производитель	IPPON	PowerCom
Полная мощность, ВА	700	800
Активная мощность, Ватт	630	480
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	Да	Автоматический стабилизатор напряжения
Время переключения на батарею, мс	2–6 (макс. 10)	2-4
Выходные разъемы	6 x IEC320 C13	3 x IEC320 C13
Частота тока вход, Гц	50/60	50-60 ±10% (автоопределение)
Частота тока выход, Гц	50/60	50/60 ±1%
Диапазон входного напряжения, В	177–290	160-275
Выходное напряжение, В	220/240	220/230/240
Форм-фактор	В 19" стойку	Напольный
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Ступенчатая аппроксимация синусоиды
Горячая замена батарей	Да	—
Типовое время перезарядки, часов	4 (до 90%)	4,000
Емкость, Ач	7	7,2
Количество аккумуляторов	4	1
Напряжение, В	6	12
USB-порт	Да	Нет
Аварийное отключение EPO	Да	—
Акустический шум, <дБ	30	40
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	Да (порт RJ-45)	нет
Влажность, %	10–90 (без конденсации)	0-95 (без конденсации)
Защита от короткого замыкания	Да	Немедленное отключение ИБП от оборудования
Поддержка SNMP	Да	Нет
Защита от перегрузок	—	Автоматическое отключение ИБП при перегрузке 110% от номинальной мощности в течение 60 секунд и 130% в течение 3 секунд
Защита АКБ	—	Автоматическое самотестирование и защита от глубокого разряда
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40

Тип ИБП	Линейно-интерактивный	Линейно-интерактивный
АКБ в комплекте	Да	Да
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 08:20, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.