

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	IPPON 2152836	CyberPower PR750ELCD
Код ДИАС	99419	67737
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	34 990 руб.	53 761 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	14,5	12,3
Размеры (ШхВхГ) (мм)	433x44x389	138x162x349
Класс защиты	IP20	—
Производитель	IPPON	CyberPower
Полная мощность, ВА	700	750
Активная мощность, Ватт	630	675
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	Да	Двойное повышение / Понижение
Время переключения на батарею, мс	2–6 (макс. 10)	4-8
Частота тока вход, Гц	50/60	50/60 ± 3 (автоопределение)
Частота тока выход, Гц	50/60	50/60 ± 1%
Диапазон входного напряжения, В	177–290	160-280
Выходное напряжение, В	220/240	220
Форм-фактор	В 19" стойку	Напольный
Горячая замена батарей	Да	—
Типовое время перезарядки, часов	4 (до 90%)	8,000
Количество аккумуляторов	4	2
Напряжение, В	6	12
Аварийное отключение ЕРО	Да	—
Акустический шум, <дБ	30	—
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	Да (порт RJ-45)	—
Влажность, %	10–90 (без конденсации)	10-95 (без конденсата)
Защита от короткого замыкания	Да	—
Защита от всплесков напряжения	—	405 Дж
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
Выходные разъемы	6 x IEC320 C13	6 x IEC 320 C13
Тип ИБП	Линейно-интерактивный	Линейно-интерактивный
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Синусоидальный сигнал
Емкость, Ач	7	7
АКБ в комплекте	Да	Да
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
USB-порт	Да	Да
Поддержка SNMP	Да	Да
Подключение дополнительных батарей	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 11:45, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.