

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	IPPON 2152836	CyberPower OR600ERM1U
Код ДИАС	99419	67749
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	34 990 руб.	32 444 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	14,5	7,8
Размеры (ШхВхГ) (мм)	433x44x389	433x44x235
Класс защиты	IP20	—
Производитель	IPPON	CyberPower
Полная мощность, ВА	700	600
Активная мощность, Ватт	630	360
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	Да	Повышение
Время переключения на батарею, мс	2–6 (макс. 10)	4
Выходные разъемы	6 x IEC320 C13	6 x IEC C13
Частота тока вход, Гц	50/60	50/60 ± 3
Частота тока выход, Гц	50/60	50/60 ± 1%
Диапазон входного напряжения, В	177–290	165-271
Выходное напряжение, В	220/240	220
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Ступенчатая аппроксимация синусоиды
Горячая замена батарей	Да	—
Типовое время перезарядки, часов	4 (до 90%)	—
Емкость, Ач	7	9
Количество аккумуляторов	4	2
Напряжение, В	6	12
Аварийное отключение EPO	Да	—
Акустический шум, <дБ	30	—
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	Да (порт RJ-45)	—
Влажность, %	10–90 (без конденсации)	0-95 (без конденсата)
Защита от короткого замыкания	Да	—
Защита от всплесков напряжения	—	405 Дж
Защита от перегрузок	—	Внутреннее ограничение тока, авт. Выключатель
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
Тип ИБП	Линейно-интерактивный	Линейно-интерактивный
Форм-фактор	В 19" стойку	В 19" стойку
АКБ в комплекте	Да	Да
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
USB-порт	Да	Да
Поддержка SNMP	Да	Да

Подключение дополнительных батарей	—	Нет
------------------------------------	---	-----

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 18:10, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.