

Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	IPPON 2152836	IPPON 2050150
Код ДИАС	99419	92294
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	34 990 руб.	6 590 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	14,5	4,5
Размеры (ШхВхГ) (мм)	433x44x389	202x93x293
Полная мощность, ВА	700	650
Активная мощность, Ватт	630	360
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	Да	—
Выходные разъемы	6 x IEC320 C13	3 x EURO, с батарейной поддержкой; 3 x EURO, байпасные с фильтрацией
Частота тока вход, Гц	50/60	45-65
Диапазон входного напряжения, В	177 – 290	170-280
Выходное напряжение, В	220/240	230
Форм-фактор	В 19" стойку	Напольный
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Ступенчатая аппроксимация синусоиды
Горячая замена батарей	Да	—
Типовое время перезарядки, часов	4 (до 90%)	8,000
Количество аккумуляторов	4	1
Напряжение, В	6	12
Аварийное отключение EPO	Да	—
Акустический шум, <дБ	30	45
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	Да (порт RJ-45)	—
Влажность, %	10–90 (без конденсации)	0-90 (без конденсации)
Поддержка SNMP	Да	Нет
Защита от всплесков напряжения	—	125 Дж
Защита от перегрузок	—	Да
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
Класс защиты	IP20	IP20
Производитель	IPPON	IPPON
Время переключения на батарею, мс	2–6 (макс. 10)	2-6, макс. 10
Частота тока выход, Гц	50/60	50/60
Тип ИБП	Линейно-интерактивный	Линейно-интерактивный
Емкость, Ач	7	7
АКБ в комплекте	Да	Да
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
USB-порт	Да	Да
Защита от короткого замыкания	Да	Да

Подключение дополнительных батарей	—	Нет
------------------------------------	---	-----

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 22:10, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.