

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	IPPON 2152836	IPPON 2095134
Код ДИАС	99419	94498
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	34 990 руб.	6 190 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	14,5	4,2
Размеры (ШхВхГ) (мм)	433x44x389	94x139x305
Полная мощность, ВА	700	650
Активная мощность, Ватт	630	360
Выходные разъемы	6 x IEC320 C13	3 x EURO, с батарейной поддержкой
Частота тока вход, Гц	50/60	45-65
Диапазон входного напряжения, В	177 – 290	145-290
Форм-фактор	В 19" стойку	Напольный
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Ступенчатая аппроксимация синусоиды
Горячая замена батарей	Да	—
Типовое время перезарядки, часов	4 (до 90%)	6,000
Количество аккумуляторов	4	1
Напряжение, В	6	12
Аварийное отключение EPO	Да	—
Акустический шум, <дБ	30	40
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	Да (порт RJ-45)	—
Влажность, %	10–90 (без конденсации)	20-95 (без конденсации)
Поддержка SNMP	Да	Нет
Защита от всплесков напряжения	—	Да
Защита от перегрузок	—	Да
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
Класс защиты	IP20	IP20
Производитель	IPPON	IPPON
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	Да	Да
Время переключения на батарею, мс	2 – 6 (макс. 10)	2-6, макс. 10
Частота тока выход, Гц	50/60	50/60
Выходное напряжение, В	220/240	220-240
Тип ИБП	Линейно-интерактивный	Линейно-интерактивный
Емкость, Ач	7	7
АКБ в комплекте	Да	Да
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
USB-порт	Да	Да
Защита от короткого замыкания	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 18:26, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.