

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	IPPON 2152836	IPPON 2111295
Код ДИАС	99419	98643
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	34 990 руб.	8 090 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	14,5	4,2
Рабочая температура, С°	0...+40	-20 ...+40
Размеры (ШхВхГ) (мм)	433x44x389	90x150x320
Полная мощность, ВА	700	850
Активная мощность, Ватт	630	480
Выходные разъемы	6 x IEC320 C13	3 x Schuko
Частота тока выход, Гц	50/60	—
Диапазон входного напряжения, В	177 – 290	170 – 268
Выходное напряжение, В	220/240	220 / 230 / 240
Форм-фактор	В 19" стойку	Напольный
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Ступенчатая аппроксимация синусоиды
Горячая замена батарей	Да	Нет
Типовое время перезарядки, часов	4 (до 90%)	2 (до 90%)
Емкость, Ач	7	6,4
Количество аккумуляторов	4	1
Напряжение, В	6	12
АКБ в комплекте	Да	—
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Натрий-ионные
Аварийное отключение EPO	Да	Нет
Акустический шум, <дБ	30	40
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	Да (порт RJ-45)	да (RJ-45)
Влажность, %	10–90 (без конденсации)	0–90 (без конденсации)
Защита от короткого замыкания	Да	Предохранитель
Поддержка SNMP	Да	Нет
Защита от всплесков напряжения	—	303
Защита от перегрузок	—	Да
Защита АКБ	—	Да
Класс защиты	IP20	IP20
Производитель	IPPON	IPPON
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	Да	Да
Время переключения на батарею, мс	2–6 (макс. 10)	2–6 (макс. 10)
Частота тока вход, Гц	50/60	50/60
Тип ИБП	Линейно-интерактивный	Линейно-интерактивный
USB-порт	Да	Да

Подключение дополнительных батарей	—	Нет
------------------------------------	---	-----

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 04:17, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.