

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	IPPON 2152838	IPPON 1108030
Код ДИАС	99420	45272
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	49 990 руб.	16 690 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	16,5	10,9
Размеры (ШхВхГ) (мм)	433x44x389	139x195x364
Полная мощность, ВА	1 000	1 500
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	Да	При $U_{вх} > 242$ В, $U_{вых}=0,85 \times U_{вх}$; При $U_{вх} < 198$ В, $U_{вых}=1,18 \times U_{вх}$
Время переключения на батарею, мс	2–6 (макс. 10)	2-10
Выходные разъемы	6 x IEC320 C13	6 x IEC 320 C13
Частота тока вход, Гц	50/60	45-65
Диапазон входного напряжения, В	177–290	162-280
Выходное напряжение, В	220/240	220
Форм-фактор	В 19" стойку	Напольный
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Ступенчатая аппроксимация синусоиды
Горячая замена батарей	Да	—
Типовое время перезарядки, часов	4 (до 90%)	6,000
Количество аккумуляторов	4	2
Напряжение, В	6	12
Аварийное отключение ЕРО	Да	—
Акустический шум, <дБ	30	45
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	Да (порт RJ-45)	—
Влажность, %	10–90 (без конденсации)	0-95 (без конденсации)
Защита от короткого замыкания	Да	—
Поддержка SNMP	Да	Нет
Защита от всплесков напряжения	—	125 Дж
Защита от перегрузок	—	При нагрузке $> 110\%$ - выключится по истечении 5 мин; При $> 120\%$ - выключится
Рабочая температура, С°	0...+40	неопределительно
Класс защиты	IP20	IP20
Производитель	IPPON	IPPON
Активная мощность, Ватт	900	900
Частота тока выход, Гц	50/60	50/60
Тип ИБП	Линейно-интерактивный	Линейно-интерактивный
Емкость, Ач	9	9
АКБ в комплекте	Да	Да
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные

USB-порт	Да	Да
----------	----	----

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 08.10.2026 05:02, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.