

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	IPRON 2152838	IPRON 2028477
Код ДИАС	99420	84752
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	49 990 руб.	41 390 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	16,5	10,56
Размеры (ШхВхГ) (мм)	433x44x389	438x88x430
Время переключения на батарею, мс	2–6 (макс. 10)	0
Выходные разъемы	6 x IEC320 C13	Выходные розетки типа IEC320 C13, с батарейной поддержкой - 8
Частота тока вход, Гц	50/60	40-70
Диапазон входного напряжения, В	177–290	110-300
Выходное напряжение, В	220/240	208/220/230/240
Тип ИБП	Линейно-интерактивный	Онлайн
Форм-фактор	В 19" стойку	В 19" стойку или на плоскую поверхность
Типовое время перезарядки, часов	4 (до 90%)	4,000
Количество аккумуляторов	4	2
Напряжение, В	6	12
Акустический шум, <дБ	30	42
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	Да (порт RJ-45)	—
Влажность, %	10–90 (без конденсации)	20-90 (без конденсации)
Подключение дополнительных батарей	—	Да
Защита от всплесков напряжения	—	345 Дж
Защита от перегрузок	—	В линейном режиме: при нагрузке 105 - 110% - предупреждение, переход на байпас через 10 мин. При нагрузке 110 - 130% - предупреждение, переход на байпас через 60 с. При нагрузке > 130% - переход на байпас немедленно. В режиме работы от батареи: при нагрузке 105 - 110% - предупреждение, отключение через 1 мин. При нагрузке 110 - 130% - предупреждение, отключение через 30 с. При нагрузке > 130% - отключение немедленно. В режиме работы автоматического байпаса: при нагрузке 110 - 120% - предупреждение, отключение через 30 мин. При нагрузке 120 - 130% - предупреждение, отключение через 10 мин. При нагрузке > 130% - предупреждение, отключение
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
Класс защиты	IP20	IP20

Производитель	IPPON	IPPON
Полная мощность, ВА	1 000	1 000
Активная мощность, Ватт	900	900
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	Да	Да
Частота тока выход, Гц	50/60	50/60
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Синусоидальный сигнал
Горячая замена батарей	Да	Да
Емкость, Ач	9	9
АКБ в комплекте	Да	Да
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
USB-порт	Да	Да
Аварийное отключение EPO	Да	Да
Защита от короткого замыкания	Да	Да
Поддержка SNMP	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 08.10.2026 04:58, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.