

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	IPPON 2152838	Импульс FW15201
Код ДИАС	99420	91368
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	49 990 руб.	48 450 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	16,5	15
Размеры (ШхВхГ) (мм)	433x44x389	440x86.5x425
Производитель	IPPON	Импульс
Полная мощность, ВА	1 000	1 500
Активная мощность, Ватт	900	1 500
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	Да	—
Время переключения на батарею, мс	2–6 (макс. 10)	0 - с сети на АКБ, 4 - на байпас
Выходные разъемы	6 x IEC320 C13	IEC-C13x8
Частота тока вход, Гц	50/60	40-70
Частота тока выход, Гц	50/60	Нормальный режим: (синхр. с вход. сетью): 47 - 53 (вход 50 Гц); 57 - 63 (вход 60Гц). Режим АКБ: 50/60 ± 0.1%
Диапазон входного напряжения, В	177–290	110-290
Выходное напряжение, В	220/240	200/208/220/230/240 (настраивается)
Тип ИБП	Линейно-интерактивный	Онлайн
Горячая замена батарей	Да	—
Типовое время перезарядки, часов	4 (до 90%)	8,000
Количество аккумуляторов	4	3
Напряжение, В	6	12
Акустический шум, <дБ	30	50
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	Да (порт RJ-45)	Нет
Влажность, %	10–90 (без конденсации)	20-90 при 0...+40 С (без конденсации)
Защита от короткого замыкания	Да	Нет
Поддержка SNMP	Да	Нет
Защита от перегрузок	—	Да
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
Класс защиты	IP20	IP20
Форм-фактор	В 19" стойку	В 19" стойку
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Синусоидальный сигнал
Емкость, Ач	9	9
АКБ в комплекте	Да	Да
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
USB-порт	Да	Да
Аварийное отключение EPO	Да	Да

Подключение дополнительных батарей	—	Нет
Защита от всплесков напряжения	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 00:12, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.