

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                                | Заявлено в проекте              | Предлагаемая замена             |
|------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| <b>Модель</b>                                  | <b>IPPON 2152838</b>            | <b>IPPON 2079877</b>            |
| Код ДИАС                                       | 99420                           | 98630                           |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                          | 49 990 руб.                     | 36 090 руб.                     |
| Наличие                                        | под заказ                       | под заказ                       |
| Вес нетто, кг                                  | 16,5                            | 20                              |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                           | 433x44x389                      | 438x88x430                      |
| Выходные разъемы                               | 6 x IEC320 C13                  | 8xIEC C13                       |
| Частота тока вход, Гц                          | 50/60                           | 45–65                           |
| Частота тока выход, Гц                         | 50/60                           | —                               |
| Диапазон входного напряжения, В                | 177–290                         | 165–290 (при 50% нагрузке)      |
| Выходное напряжение, В                         | 220/240                         | 208/220/230/240                 |
| Форм-фактор                                    | В 19" стойку                    | В стойку / Напольный            |
| Типовое время перезарядки, часов               | 4 (до 90%)                      | 4                               |
| Количество аккумуляторов                       | 4                               | 2                               |
| Напряжение, В                                  | 6                               | 12                              |
| АКБ в комплекте                                | Да                              | —                               |
| Акустический шум, <дБ                          | 30                              | 50                              |
| Защита телефона, факса, модема, локальной сети | Да (порт RJ-45)                 | Да                              |
| Подключение дополнительных батарей             | —                               | Да                              |
| Защита от всплесков напряжения                 | —                               | 695                             |
| Защита от перегрузок                           | —                               | Да (отключение при >120%)       |
| Защита АКБ                                     | —                               | Да                              |
| Рабочая температура, С°                        | 0...+40                         | 0...+40                         |
| Класс защиты                                   | IP20                            | IP20                            |
| Производитель                                  | IPPON                           | IPPON                           |
| Полная мощность, ВА                            | 1 000                           | 1 000                           |
| Активная мощность, Ватт                        | 900                             | 900                             |
| Автоматическая регулировка напряжения (AVR)    | Да                              | Да                              |
| Время переключения на батарею, мс              | 2–6 (макс. 10)                  | 2–6 (макс. 10)                  |
| Тип ИБП                                        | Линейно-интерактивный           | Линейно-интерактивный           |
| Форма напряжения                               | Синусоидальный сигнал           | Синусоидальный сигнал           |
| Горячая замена батарей                         | Да                              | Да                              |
| Емкость, Ач                                    | 9                               | 9                               |
| Тип батареи                                    | Герметичные, свинцово-кислотные | Герметичные, свинцово-кислотные |
| USB-порт                                       | Да                              | Да                              |
| Аварийное отключение EPO                       | Да                              | Да                              |
| Влажность, %                                   | 10–90 (без конденсации)         | 10–90 (без конденсации)         |
| Защита от короткого замыкания                  | Да                              | Да                              |

|                |    |    |
|----------------|----|----|
| Поддержка SNMP | Да | Да |
|----------------|----|----|

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 08.10.2026 08:19, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.