

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	IPPON 2151400	IPPON 1398362
Код ДИАС	99422	31515
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	49 190 руб.	116 190 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	12,6	23,3
Рабочая температура, С°	-20...+40	0...+40
Размеры (ШхВхГ) (мм)	190х320х390	438х85,5х600
Время переключения на батарею, мс	0	—
Выходные разъемы	4 x IEC320 C13	8 x IEC C13
Частота тока вход, Гц	50/60	40-70
Частота тока выход, Гц	50/60	54-66
Диапазон входного напряжения, В	110–300 (при 50% нагрузке) 176–276 (при 100% нагрузке)	160-300
Выходное напряжение, В	208/220/230/240	200/208/220/230/240
Форм-фактор	Напольный	В 19" стойку или на плоскую поверхность
Типовое время перезарядки, часов	<1,3	—
Емкость, Ач	6,4	7
Тип батареи	Натрий-ионные	Герметичные, свинцово-кислотные
Аварийное отключение EPO	Да	—
Влажность, %	0–95 (без конденсации)	95
Защита от всплесков напряжения	—	296 Дж
Класс защиты	IP20	IP20
Производитель	IPPON	IPPON
Полная мощность, ВА	2 000	2 000
Активная мощность, Ватт	2 000	2 000
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	Нет	—
Тип ИБП	Онлайн	Онлайн
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Синусоидальный сигнал
Горячая замена батарей	Нет	—
Количество аккумуляторов	6	6
Напряжение, В	12	12
АКБ в комплекте	Да	Да
USB-порт	Да	Да
Акустический шум, <дБ	50	50
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	Нет	—
Защита от короткого замыкания	Да	Да
Поддержка SNMP	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 05:44, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.