

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	IPPON 2151400	IPPON 1192977
Код ДИАС	99422	47083
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	49 190 руб.	43 690 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	12,6	13,2
Рабочая температура, С°	-20...+40	0...+40
Размеры (ШхВхГ) (мм)	190x320x390	438x86,5x436
Полная мощность, ВА	2 000	1 000
Активная мощность, Ватт	2 000	900
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	Нет	при $U_{вх} > 233 / 243 / 254$ В, $U_{вых}=0,88 \times U_{вх}$; при $U_{вх} < 198 / 207 / 216$ В, $U_{вых}=1,14 \times U_{вх}$.
Время переключения на батарею, мс	0	2-10
Выходные разъемы	4 x IEC320 C13	4 x IEC C13
Диапазон входного напряжения, В	110–300 (при 50% нагрузке) 176–276 (при 100% нагрузке)	176-288
Выходное напряжение, В	208/220/230/240	220/230/240
Тип ИБП	Онлайн	Линейно-интерактивный
Форм-фактор	Напольный	В 19" стойку или на плоскую поверхность
Типовое время перезарядки, часов	<1,3	8,000
Емкость, Ач	6,4	9
Количество аккумуляторов	6	2
Тип батареи	Натрий-ионные	Герметичные, свинцово-кислотные
Аварийное отключение EPO	Да	Нет
Акустический шум, <дБ	50	45
Защита от короткого замыкания	Да	–
Поддержка SNMP	Да	Нет
Защита от всплесков напряжения	–	405 Дж
Защита от перегрузок	–	При нагрузке > 110% - выключится по истечении 3 мин; при > 150% - выключится по истечении 200 мс.
Класс защиты	IP20	IP20
Производитель	IPPON	IPPON
Частота тока вход, Гц	50/60	50-60
Частота тока выход, Гц	50/60	50/60
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Синусоидальный сигнал
Горячая замена батарей	Нет	–
Напряжение, В	12	12
АКБ в комплекте	Да	Да
USB-порт	Да	Да

Защита телефона, факса, модема, локальной сети	Нет	—
Влажность, %	0–95 (без конденсации)	0-95 (без конденсации)

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 00:20, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.