

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	IPPON 2151400	CyberPower VP1200EILCD
Код ДИАС	99422	67726
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	49 190 руб.	29 726 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	12,6	9,62
Рабочая температура, С°	-20...+40	0...+40
Размеры (ШхВхГ) (мм)	190x320x390	100x281x355
Класс защиты	IP20	—
Производитель	IPPON	CyberPower
Полная мощность, ВА	2 000	1 200
Активная мощность, Ватт	2 000	720
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	Нет	Одинарное повышение, одинарное понижение
Время переключения на батарею, мс	0	4
Выходные разъемы	4 x IEC320 C13	6 x IEC C13
Частота тока вход, Гц	50/60	50/60 ± 5
Частота тока выход, Гц	50/60	50/60 ± 1% (автоопределение)
Диапазон входного напряжения, В	110–300 (при 50% нагрузке) 176–276 (при 100% нагрузке)	167-295
Выходное напряжение, В	208/220/230/240	220
Тип ИБП	Онлайн	Линейно-интерактивный
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Ступенчатая аппроксимация синусоиды
Типовое время перезарядки, часов	<1,3	8,000
Емкость, Ач	6,4	7,2
Количество аккумуляторов	6	1
Тип батареи	Натрий-ионные	Герметичные, свинцово-кислотные
Аварийное отключение EPO	Да	—
Акустический шум, <дБ	50	—
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	Нет	Да
Влажность, %	0–95 (без конденсации)	0-90 (без конденсата)
Защита от короткого замыкания	Да	—
Поддержка SNMP	Да	Нет
Защита от всплесков напряжения	—	450 Дж
Защита от перегрузок	—	Да
Форм-фактор	Напольный	Напольный
Горячая замена батарей	Нет	—
Напряжение, В	12	12
АКБ в комплекте	Да	Да
USB-порт	Да	Да

Подключение дополнительных батарей	—	Нет
------------------------------------	---	-----

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 09:42, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.