

Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	IPPON 2151400	IPPON 2028478
Код ДИАС	99422	84753
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	49 190 руб.	62 690 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	12,6	14,72
Рабочая температура, С°	-20...+40	0...+40
Размеры (ШхВхГ) (мм)	190x320x390	438x88x430
Полная мощность, ВА	2 000	1 500
Активная мощность, Ватт	2 000	1 350
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	Нет	Да
Выходные разъемы	4 x IEC320 C13	Выходные розетки типа IEC320 C13, с батарейной поддержкой - 8
Частота тока вход, Гц	50/60	40-70
Диапазон входного напряжения, В	110–300 (при 50% нагрузке) 176–276 (при 100% нагрузке)	110-300
Форм-фактор	Напольный	В 19" стойку или на плоскую поверхность
Горячая замена батарей	Нет	Да
Типовое время перезарядки, часов	<1,3	4,000
Емкость, Ач	6,4	9
Количество аккумуляторов	6	3
Тип батареи	Натрий-ионные	Герметичные, свинцово-кислотные
Акустический шум, <дБ	50	42
Влажность, %	0–95 (без конденсации)	20-90 (без конденсации)
Подключение дополнительных батарей	—	Да
Защита от всплесков напряжения	—	345 Дж

Защита от перегрузок	—	В линейном режиме: при нагрузке 105 - 110% - предупреждение, переход на байпас через 10 мин. При нагрузке 110 - 130% - предупреждение, переход на байпас через 60 с. При нагрузке > 130% - переход на байпас немедленно. В режиме работы от батареи: при нагрузке 105 - 110% - предупреждение, отключение через 1 мин. При нагрузке 110 - 130% - предупреждение, отключение через 30 с. При нагрузке > 130% - отключение немедленно. В режиме работы автоматического байпаса: при нагрузке 110 - 120% - предупреждение, отключение через 30 мин. При нагрузке 120 - 130% - предупреждение, отключение через 10 мин. При нагрузке > 130% - предупреждение, отключение
Класс защиты	IP20	через 1 мин. IP20
Производитель	IPPON	IPPON
Время переключения на батарею, мс	0	0
Частота тока выход, Гц	50/60	50/60
Выходное напряжение, В	208/220/230/240	208/220/230/240
Тип ИБП	Онлайн	Онлайн
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Синусоидальный сигнал
Напряжение, В	12	12
АКБ в комплекте	Да	Да
USB-порт	Да	Да
Аварийное отключение EPO	Да	Да
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	Нет	—
Защита от короткого замыкания	Да	Да
Поддержка SNMP	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 19:40, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.