

Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	IPPON 2151400	IPPON 2050423
Код ДИАС	99422	86695
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	49 190 руб.	49 790 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	12,6	15,7
Рабочая температура, С°	-20...+40	0...+40
Размеры (ШхВхГ) (мм)	190x320x390	151x225x390
Активная мощность, Ватт	2 000	1 800
Выходные разъемы	4 x IEC320 C13	4 x IEC C13
Частота тока вход, Гц	50/60	40-70
Диапазон входного напряжения, В	110–300 (при 50% нагрузке) 176–276 (при 100% нагрузке)	110-300
Типовое время перезарядки, часов	<1,3	4,000
Емкость, Ач	6,4	9
Количество аккумуляторов	6	4
Тип батареи	Натрий-ионные	Герметичные, свинцово-кислотные
Акустический шум, <дБ	50	45
Влажность, %	0–95 (без конденсации)	20-90 (без конденсации)
Защита от всплесков напряжения	—	370 Дж
Защита от перегрузок	—	В линейном режиме: при нагрузке 105–110%–предупреждение, переход на байпас через 10 мин. При нагрузке 110–130%–предупреждение, переход на байпас через 1 мин. При нагрузке > 130%–переход на байпас через 3 с; В режиме работы от батареи: при нагрузке 105–110%–предупреждение, отключение через 1 мин. При нагрузке 110–130%–предупреждение, отключение через 30 с. При нагрузке > 130%–отключение через 3 с.; В режиме байпаса: при нагрузке 110–120%–предупреждение, отключение через 30 мин. При нагрузке 120–130%–предупреждение, отключение через 10 мин. При нагрузке > 130%–предупреждение, отключение через 1 мин
Класс защиты	IP20	IP20
Производитель	IPPON	IPPON
Полная мощность, ВА	2 000	2 000
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	Нет	—
Время переключения на батарею, мс	0	0

Частота тока выход, Гц	50/60	50/60
Выходное напряжение, В	208/220/230/240	208/220/230/240
Тип ИБП	Онлайн	Онлайн
Форм-фактор	Напольный	Напольный
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Синусоидальный сигнал
Горячая замена батарей	Нет	—
Напряжение, В	12	12
АКБ в комплекте	Да	Да
USB-порт	Да	Да
Аварийное отключение EPO	Да	Да
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	Нет	—
Защита от короткого замыкания	Да	Да
Поддержка SNMP	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 20:14, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.