

Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	IPPON 2151400	Импульс FF20203
Код ДИАС	99422	91383
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	49 190 руб.	43 780 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	12,6	12
Рабочая температура, С°	-20...+40	0...+40
Размеры (ШхВхГ) (мм)	190x320x390	190x434x278
Производитель	IPPON	Импульс
Время переключения на батарею, мс	0	0 - с сети на АКБ, 4 - на байпас
Выходные разъемы	4 x IEC320 C13	EPO, RS232
Частота тока вход, Гц	50/60	50/60 ± 5 (по умолчанию), ±3 Гц /±10 (настраивается)
Частота тока выход, Гц	50/60	Нормальный режим (синхр. с вход. сетью): 47 - 53 (вход 50 Гц); 57 - 63 (вход 60Гц). Режим АКБ: 50/60 ± 0.1%
Диапазон входного напряжения, В	110–300 (при 50% нагрузке)176–276 (при 100% нагрузке)	110-300
Выходное напряжение, В	208/220/230/240	200/208/220/230/240 (настраивается)
Типовое время перезарядки, часов	<1,3	8,000
Емкость, Ач	6,4	—
Количество аккумуляторов	6	—
Напряжение, В	12	—
АКБ в комплекте	Да	Нет
Тип батареи	Натрий-ионные	—
Акустический шум, <дБ	50	55
Влажность, %	0–95 (без конденсации)	20-90 при 0...+40 С (без конденсации)
Защита от короткого замыкания	Да	Отключение ИБП, функция АПВ (настраивается)
Защита от перегрузок	—	Да
Класс защиты	IP20	IP20
Полная мощность, ВА	2 000	2 000
Активная мощность, Ватт	2 000	2 000
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	Нет	—
Тип ИБП	Онлайн	Онлайн
Форм-фактор	Напольный	Напольный
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Синусоидальный сигнал
Горячая замена батарей	Нет	—
USB-порт	Да	Да
Аварийное отключение EPO	Да	Да

Защита телефона, факса, модема, локальной сети	Нет	Нет
Поддержка SNMP	Да	Да
Подключение дополнительных батарей	—	Нет
Защита от всплесков напряжения	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 23:40, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.