

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	IPPON 2151400	IPPON 2049227
Код ДИАС	99422	92299
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	49 190 руб.	47 690 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	12,6	26,1
Рабочая температура, С°	-20...+40	0...+40
Размеры (ШхВхГ) (мм)	190x320x390	440x86.5x600
Выходные разъемы	4 x IEC320 C13	8 x IEC320 C13, с батарейной поддержкой
Частота тока вход, Гц	50/60	40-70
Частота тока выход, Гц	50/60	46/64
Диапазон входного напряжения, В	110–300 (при 50% нагрузке) 176–276 (при 100% нагрузке)	110-300
Выходное напряжение, В	208/220/230/240	200/208/220/230/240
Форм-фактор	Напольный	В 19" стойку или на плоскую поверхность
Типовое время перезарядки, часов	<1,3	4,000
Емкость, Ач	6,4	9
Тип батареи	Натрий-ионные	Герметичные, свинцово-кислотные
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	Нет	Защита сети (порт RJ-45), защита телефона (порт RJ-11), от короткого
Влажность, %	0–95 (без конденсации)	20-90 (без конденсации)
Подключение дополнительных батарей	—	Да
Защита от всплесков напряжения	—	814 Дж
Защита от перегрузок	—	Да
Класс защиты	IP20	IP20
Производитель	IPPON	IPPON
Полная мощность, ВА	2 000	2 000
Активная мощность, Ватт	2 000	2 000
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	Нет	—
Время переключения на батарею, мс	0	0
Тип ИБП	Онлайн	Онлайн
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Синусоидальный сигнал
Горячая замена батарей	Нет	—
Количество аккумуляторов	6	6
Напряжение, В	12	12
АКБ в комплекте	Да	Да
USB-порт	Да	Да
Аварийное отключение EPO	Да	Да
Акустический шум, <дБ	50	50
Защита от короткого замыкания	Да	Да

Поддержка SNMP	Да	Да
----------------	----	----

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 08.10.2026 14:50, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.