

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	IPPON 2151400	IPPON 2149951
Код ДИАС	99422	98633
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	49 190 руб.	76 990 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	12,6	13,05
Размеры (ШхВхГ) (мм)	190x320x390	440x85x485
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	Нет	Да
Выходные разъемы	4 x IEC320 C13	8xIEC C13
Частота тока вход, Гц	50/60	40-70
Частота тока выход, Гц	50/60	—
Диапазон входного напряжения, В	110–300 (при 50% нагрузке) 176–276 (при 100% нагрузке)	110-300 В (при 50% нагрузке), 176-276 В (при 100% нагрузке)
Форм-фактор	Напольный	В 19" стойку
Горячая замена батарей	Нет	Да
Типовое время перезарядки, часов	<1,3	<1 час 20 минут (при +25°C)
АКБ в комплекте	Да	—
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	Нет	Да
Влажность, %	0–95 (без конденсации)	20-95 (без конденсации)
Подключение дополнительных батарей	—	Да
Защита от всплесков напряжения	—	585
Защита от перегрузок	—	Да (переход на байпас при 102-150%)
Защита АКБ	—	Да
Рабочая температура, С°	-20...+40	-20 ...+40
Класс защиты	IP20	IP20
Производитель	IPPON	IPPON
Полная мощность, ВА	2 000	2 000
Активная мощность, Ватт	2 000	2 000
Время переключения на батарею, мс	0	0
Выходное напряжение, В	208/220/230/240	208/220/230/240
Тип ИБП	Онлайн	Онлайн
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Синусоидальный сигнал
Емкость, Ач	6,4	6,4
Количество аккумуляторов	6	6
Напряжение, В	12	12
Тип батареи	Натрий-ионные	Натрий-ионные
USB-порт	Да	Да
Аварийное отключение EPO	Да	Да
Акустический шум, <дБ	50	50

Защита от короткого замыкания	Да	Да
Поддержка SNMP	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 09:42, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.