

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	D-Link DGS-1018P/B1A	Бастион 4075 SKAT POE-16E-2G-1S
Код ДИАС	99427	68809
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	18 850 руб.	15 400 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	3,182	1,6
Рабочая температура, С°	0...+50	+10...+55
Размеры (ШхВхГ) (мм)	441x44x210	295x45x195
Питание	АС 100–240 В, 50/60 Гц	АС 100-240 В
Бюджет PoE, Вт	240	150
Буфер пакетов, Мб	0,512	4
Количество SFP портов	12	1
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	30	60
QoS	IEEE 802.1p (8 очередей)	—
Безопасность	Защита от широковещательного шторма, изоляция портов	—
Индикаторы	Power, Link/Activity/Speed (на порт), PoE (на порт PoE), PoE Max, Fan Error	—
Относительная влажность, %	10–95 (без конденсата)	95
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	36	20
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	26,78	9,2
Стандарты и протоколы	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet	IEEE802.3, IEEE802.3i 10BASE-T, IEEE802.3u 100BASE-TX, IEEE 802.3ab, IEEE802.3x 1000BASE-T
Функции уровня 2	Управление потоком IEEE 802.3x, автоматическое определение MDI/MDIX	—
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at/bt
Охлаждение	Активное	—
Поддержка jumbo frame	9,2 КБ	—
Управление	Управляемый L2	Неуправляемый
Производитель	D-Link	Бастион
Встроенная грозозащита, кВ	—	3
Количество портов PoE	16	16
Таблицы MAC-адресов, К	8	8
Дальность режима передачи, м	250	250
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Способ монтажа	В стойку / на стол	В стойку / на стол
Общее количество портов	18	18

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 14:45, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.