

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	D-Link DGS-1018P/B1A	D-Link DGS-1210-10P/FL2A
Код ДИАС	99427	88784
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	18 850 руб.	17 910 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	3,182	0,95
Рабочая температура, С°	0...+50	-5...+50
Размеры (ШхВхГ) (мм)	441x44x210	280x44x126
Питание	AC 100–240 В, 50/60 Гц	Внешний адаптер питания 54 В постоянно го тока
Бюджет PoE, Вт	240	65
Количество портов PoE	16	8
Количество SFP портов	12	2
QoS	IEEE 802.1p (8 очередей)	802.1p, 8 очередей на порт, управление п олозой пропускания
Безопасность	Защита от широковещательного шторма, изоляция портов	ACL, D-Link Safeguard Engine, Port Securit y, 802.1X, DHCP Snooping
Индикаторы	Power, Link/Activity/Speed (на порт), PoE (на порт PoE), PoE Max, Fan Error	Power, Link/Activity/Speed (на порт), Powe r Fail/Power Ok (PoE), PoE Max
Относительная влажность, %	10–95 (без конденсата)	10-90 (без конденсации) при эксплуатац и, 5=90 (без конденсации) при хранении
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	36	20
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	26,78	14,88
Стандарты и протоколы	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
Функции уровня 2	Управление потоком IEEE 802.3x, автоматическое определение MDI/MDIX	IGMP Snooping, Port Mirroring, STP, RSTP, MSTP, LACP, VLAN, Loopback Detection
Дальность режима передачи, м	250	100
Охлаждение	Активное	Нет
Поддержка jumbo frame	9,2 КБ	10 КБ
Общее количество портов	18	10
Интерфейс управления	—	Web-интерфейс, CLI (Telnet/SSH), SNMP v 1/v2c/v3
Встроенная грозозащита, кВ	—	6
Буфер пакетов, Мб	0,512	0,512
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	30	30
Таблицы MAC-адресов, К	8	8
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Способ монтажа	В стойку / на стол	В стойку / на стол

Управление	Управляемый L2	Управляемый L2
Производитель	D-Link	D-Link

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 08:35, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.