

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                                                          | Заявлено в проекте                                                        | Предлагаемая замена                                             |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Модель</b>                                                            | <b>Dahua DH-CHS4110-8ET-110</b>                                           | <b>Hikvision DS-3T0510HP-E/HS</b>                               |
| Код ДИАС                                                                 | 99469                                                                     | 67298                                                           |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                                                    | 14 390 руб.                                                               | 11 800 руб.                                                     |
| Наличие                                                                  | под заказ                                                                 | удалённый склад                                                 |
| Вес нетто, кг                                                            | 0,42                                                                      | —                                                               |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                                                     | 110,4х42х154,4                                                            | 197х42,2х114,2                                                  |
| Буфер пакетов, Мб                                                        | 4                                                                         | —                                                               |
| Количество SFP портов                                                    | 1                                                                         | 2                                                               |
| Безопасность                                                             | Изоляция порта                                                            | —                                                               |
| Встроенная грозозащита, кВ                                               | 6                                                                         | —                                                               |
| Интерфейс управления                                                     | Веб-управление, облачное управление, журналы, сигналы тревоги об ошибках. | —                                                               |
| Относительная влажность, %                                               | 10-90 (без конденсации)                                                   | 5-95                                                            |
| Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с | 5,6                                                                       | 20                                                              |
| Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)                    | 4,17                                                                      | 14,88                                                           |
| Стандарты и протоколы                                                    | IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x, IEEE802.3ab и IEEE802.3z.              | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z |
| Таблицы MAC-адресов, К                                                   | 8                                                                         | 4                                                               |
| Дальность режима передачи, м                                             | 250                                                                       | 300                                                             |
| Класс защиты                                                             | IP30                                                                      | —                                                               |
| Поддержка jumbo frame                                                    | 9,2 КБ                                                                    | —                                                               |
| Способ монтажа                                                           | На DIN-рейку / на стол                                                    | На DIN-рейку                                                    |
| Управление                                                               | Управляемый L2                                                            | Неуправляемый                                                   |
| Метод подачи PoE                                                         | 1,2,4,5(B+),3,6,7,8(B-)                                                   | —                                                               |
| Производитель                                                            | Dahua                                                                     | Hikvision                                                       |
| Рабочая температура, С°                                                  | -30...+65                                                                 | -30...+65                                                       |
| Питание                                                                  | DC 48-57 В                                                                | DC 48-57 В                                                      |
| Бюджет PoE, Вт                                                           | 110                                                                       | 110                                                             |
| Количество портов PoE                                                    | 8                                                                         | 8                                                               |
| Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)                                   | 90                                                                        | 90                                                              |
| Общее количество портов                                                  | 10                                                                        | 10                                                              |
| Стандарты PoE                                                            | IEEE 802.3 af/at/bt                                                       | IEEE 802.3 af/at/bt                                             |
| Тип (Коммутаторы)                                                        | Коммутаторы промышленные                                                  | Коммутаторы промышленные                                        |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 23:40, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.