

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Dahua DH-CHS4110-8ET-110	OSNOVO SW-70802/IL
Код ДИАС	99469	75299
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	14 390 руб.	47 945 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	0,42	—
Рабочая температура, С°	-30...+65	-40...+75
Размеры (ШхВхГ) (мм)	110,4х42х154,4	53,5х165х123
Питание	DC 48-57 В	DC 12-55 В
Бюджет PoE, Вт	110	—
Количество портов PoE	8	—
Количество SFP портов	1	2
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	90	—
Безопасность	Изоляция порта	Management System User Name/Password Protection; IEEE 802.1x Port-based Access Control; HTTP & SSL (Secure Web); SSH v2.0 (Secured Telnet Session)
Интерфейс управления	Веб-управление, облачное управление, журналы, сигналы тревоги об ошибках.	Управление через Web-интерфейс; CLI; Telnet; SNMP
Относительная влажность, %	10-90 (без конденсации)	5-95 (без конденсата)
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	5,6	20
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	4,17	1,49
Стандарты и протоколы	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x, IEEE802.3ab и IEEE802.3z.	IEEE 802.3 – 10BaseT; IEEE 802.3u – 100BaseTX; IEEE 802.3ab – 1000BaseT; IEEE 802.3z 1000 BaseSX/LX; IEEE 802.3x – Flow Control; IEEE 802.1Q – VLAN; IEEE 802.1p – Class of Service; IEEE 802.1D – Spanning Tree; IEEE 802.1w – Rapid Spanning Tree; IEEE 802.1s – Multiple Spanning Tree; IEEE 802.3ad – Link Aggregation Control Protocol (LACP); IEEE 802.1AB – LLDP (Link Layer Discovery Protocol); IEEE 802.1X – Access Control
Дальность режима передачи, м	250	—
Класс защиты	IP30	IP40
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at/bt	—
Поддержка jumbo frame	9,2 КБ	9 КБ
Способ монтажа	На DIN-рейку / на стол	На DIN-рейку
Управление	Управляемый L2	Управляемый L2+
Метод подачи PoE	1,2,4,5(B+),3,6,7,8(B-)	—
Производитель	Dahua	OSNOVO
QoS	—	CoS DSCP WRR/SPQ Queuing

Индикаторы	—	PWR1, PWR2, SYS, Link SFP Link
Функции уровня 2	—	802.1Q VLAN IGMP/MLD Snooping DHCP Snooping Internet Protocol Version 6 (IPv6) Port Status Statistics Monitoring Security Rate Limiting Loop Detection Port
Буфер пакетов, Мб	4	Mirroring
Встроенная грозозащита, кВ	6	6
Таблицы MAC-адресов, К	8	8
Общее количество портов	10	10
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы промышленные	Коммутаторы промышленные
Охлаждение	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 01:39, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.