

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 04.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                  | Заявлено в проекте                        | Предлагаемая замена                       |
|----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Модель</b>                    | <b>Uniview IPC2124SB-ADF28KM-DL-I1</b>    | <b>Uniview IPC2122LB-AF28K-WL</b>         |
| Код ДИАС                         | 99532                                     | 40234                                     |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)            | по запросу                                | 7 840 руб.                                |
| Наличие                          | под заказ                                 | удалённый склад                           |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)             | 63.1x62.7x156.4                           | 67x67x162                                 |
| Вес нетто, кг                    | 0,42                                      | 0,24                                      |
| Число пикселей, Мп               | 4                                         | 2                                         |
| Светочувствительность, Lux       | 0,002                                     | 0,01                                      |
| Максимальное разрешение          | 2688x1520                                 | 1920x1080                                 |
| Дальность действия подсветки, м  | 40                                        | 30                                        |
| Угол обзора H °                  | 104.5                                     | 101.1                                     |
| Угол обзора V °                  | 60.2                                      | 55                                        |
| Угол обзора D °                  | 119.5                                     | 111                                       |
| Тип подсветки                    | IR/LED                                    | LED                                       |
| Битрейт видео, Мбит/с            | 16                                        | 6                                         |
| Локальное хранилище              | microSD до 512 Гб                         | microSD до 128 Гб                         |
| Режим «День/ночь»                | ICR переключатель                         | —                                         |
| WDR                              | WDR (120 dB)                              | DWDR                                      |
| Кнопка сброса                    | Да                                        | Нет                                       |
| Грозозащита                      | Да                                        | Нет                                       |
| Потребляемая мощность, Вт        | 5,2                                       | 7,8                                       |
| Материал корпуса                 | Металл                                    | —                                         |
| Детектор людей                   | Да                                        | Нет                                       |
| Пересечение линии                | Да                                        | Нет                                       |
| Вторжение в зону                 | Да                                        | Нет                                       |
| Подсчет людей                    | Да                                        | Нет                                       |
| Производитель                    | UNV                                       | UNV                                       |
| Рабочая температура, С°          | -40...+60                                 | -40...+60                                 |
| Класс защиты                     | IP67                                      | IP67                                      |
| Максимальная частота кадров, fps | 30                                        | 30                                        |
| Матрица                          | 1/2.9" CMOS                               | 1/2.9" CMOS                               |
| Тип объектива                    | С фиксированным фокусным расстоянием      | С фиксированным фокусным расстоянием      |
| Фокусное расстояние, мм          | 2.8                                       | 2.8                                       |
| Скорость электронного затвора    | 1 - 1/100000 с                            | 1 - 1/100000 с                            |
| Улучшение изображения            | 2D DNR   3D DNR   BLC   HLC   Defog   ROI | 2D DNR   3D DNR   BLC   HLC   Defog   ROI |
| Видеосжатие                      | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG            | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG            |
| Аудио вход/выход                 | Нет                                       | Нет                                       |
| Встроенный микрофон              | Да                                        | Да                                        |
| Встроенный динамик               | Нет                                       | Нет                                       |
| Тревожные входы/выходы           | Нет                                       | Нет                                       |

|                                          |                        |                        |
|------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| Сетевой интерфейс                        | RJ-45                  | RJ-45                  |
| Wi-Fi                                    | Нет                    | Нет                    |
| Поддержка ONVIF                          | Да                     | Да                     |
| Поддержка RTSP                           | Да                     | Да                     |
| Дворник                                  | Нет                    | Нет                    |
| Тепловизор                               | Нет                    | Нет                    |
| RS-485                                   | Нет                    | Нет                    |
| Питание                                  | DC 12 В, PoE (802.3af) | DC 12 В, PoE (802.3af) |
| Вандалозащищенность                      | Нет                    | Нет                    |
| Детектор движения                        | Да                     | Да                     |
| Детектор лиц                             | Нет                    | Нет                    |
| Детектор оставленных/пропавших предметов | Нет                    | Нет                    |
| Распознавание номеров                    | Нет                    | Нет                    |
| Анализ поведения                         | Нет                    | Нет                    |
| Обогреватель                             | —                      | Нет                    |
| Автофокус                                | —                      | Нет                    |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 04.10.2026 19:24, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.