

Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Uniview IPC3632SB-ADZKM-DL-I1	Uniview IPC3612LB-AF28-A2
Код ДИАС	99547	88003
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	4 890 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Размеры (ШхВхГ) (мм)	Ф129х110	Ф118х95
Вес нетто, кг	0,67	0,25
Светочувствительность, Lux	0,001	0,01
Матрица	1/2.8" CMOS	1/3" CMOS
Максимальное разрешение	2688х1520	1920х1080
Тип объектива	Моторизованный	С фиксированным фокусным расстоянием
Дальность действия подсветки, м	40	30
Угол обзора Н °	112.0-33.0	99.5
Угол обзора V °	59.4-19.0	56.5
Угол обзора D °	130.0-38.1	114.4
Фокусное расстояние, мм	2.7-13.5	2.8
Тип подсветки	IR/LED	IR
Видеосжатие	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG	Ultra 265, H.265, H.264
Битрейт видео, Мбит/с	16	6
Локальное хранилище	microSD до 512 Гб	Нет
Встроенный микрофон	Да	Нет
Встроенный динамик	Нет	Да
WDR	WDR (120 dB)	DWDR
Кнопка сброса	Да	Нет
Материал корпуса	Металл	—
Вандалозащищенность	IK10	Нет
Детектор людей	Да	Нет
Детектор лиц	Нет	Да
Пересечение линии	Да	Нет
Вторжение в зону	Да	Нет
Подсчет людей	Да	Нет
Скорость электронного затвора	—	1 ~ 1/100000 с
Режим «День/ночь»	—	ICR переключатель
Грозозащита	—	Да
Потребляемая мощность, Вт	—	3,9
Производитель	UNV	UNV
Рабочая температура, С°	-40...+60	-40...+60
Класс защиты	IP67	IP67
Число пикселей, Мп	2	2
Максимальная частота кадров, fps	30	30
Аудио вход/выход	Нет	Нет

Тревожные входы/выходы	Нет	Нет
Сетевой интерфейс	RJ-45	RJ-45
Wi-Fi	Нет	Нет
Поддержка ONVIF	Да	Да
Поддержка RTSP	Да	Да
Дворник	Нет	Нет
Тепловизор	Нет	Нет
RS-485	Нет	Нет
Питание	DC 12 В, PoE (802.3af)	DC 12 В, PoE (802.3af)
Детектор движения	Да	Да
Детектор оставленных/пропавших предметов	Нет	Нет
Распознавание номеров	Нет	—
Анализ поведения	Нет	—
Обогреватель	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 20:13, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.