

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                          | Заявлено в проекте                   | Предлагаемая замена                       |
|------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Модель</b>                            | <b>Uniview IPC816SB-ADF16KMC-I1</b>  | <b>Uniview IPC324LE-DSF28K-G</b>          |
| Код ДИАС                                 | 99549                                | 60558                                     |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                    | по запросу                           | 13 560 руб.                               |
| Наличие                                  | под заказ                            | удалённый склад                           |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                     | Ф126х52                              | Ф109х81                                   |
| Вес нетто, кг                            | 0,44                                 | 0,35                                      |
| Число пикселей, Мп                       | 6                                    | 4                                         |
| Светочувствительность, Lux               | 0,005                                | 0,002                                     |
| Матрица                                  | 1/2.5" CMOS                          | 1/3" CMOS                                 |
| Максимальное разрешение                  | 2560x2560                            | 3840x2160                                 |
| Дальность действия подсветки, м          | 15                                   | 30                                        |
| Угол обзора H °                          | 180                                  | 101.1                                     |
| Угол обзора V °                          | 180                                  | 55.3                                      |
| Угол обзора D °                          | 180                                  | 111.1                                     |
| Фокусное расстояние, мм                  | 1.6                                  | 2.8                                       |
| Улучшение изображения                    | 2D DNR   3D DNR   BLC   Defog   ROI  | 2D DNR   3D DNR   BLC   HLC   Defog   ROI |
| Аудио вход/выход                         | аудиовход/выход 1/1                  | Нет                                       |
| Локальное хранилище                      | microSD до 512 Гб                    | microSD до 256 Гб                         |
| Встроенный микрофон                      | Да                                   | Нет                                       |
| Встроенный динамик                       | Да                                   | Нет                                       |
| Тревожные входы/выходы                   | 1/1                                  | Нет                                       |
| Кнопка сброса                            | Да                                   | Нет                                       |
| Потребляемая мощность, Вт                | 8,4                                  | 5,5                                       |
| Материал корпуса                         | Металл/Пластик                       | —                                         |
| Детектор людей                           | Да                                   | Нет                                       |
| Подсчет людей                            | Да                                   | Нет                                       |
| Производитель                            | UNV                                  | UNV                                       |
| Рабочая температура, С°                  | -40...+60                            | -40...+60                                 |
| Класс защиты                             | IP67                                 | IP67                                      |
| Максимальная частота кадров, fps         | 30                                   | 30                                        |
| Тип объектива                            | С фиксированным фокусным расстоянием | С фиксированным фокусным расстоянием      |
| Wi-Fi                                    | Нет                                  | Нет                                       |
| Дворник                                  | Нет                                  | Нет                                       |
| Детектор лиц                             | Нет                                  | Нет                                       |
| Детектор оставленных/пропавших предметов | Нет                                  | Нет                                       |
| Обогреватель                             | Нет                                  | —                                         |
| RS-485                                   | Нет                                  | Нет                                       |
| Тепловизор                               | Нет                                  | Нет                                       |
| Анализ поведения                         | Нет                                  | —                                         |

|                               |                                |                                |
|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Автофокус                     | Нет                            | —                              |
| Тип подсветки                 | IR                             | IR                             |
| Скорость электронного затвора | 1 - 1/100000 с                 | 1 - 1/100000 с                 |
| Видеосжатие                   | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG |
| Битрейт видео, Мбит/с         | 16                             | 16                             |
| Режим «День/ночь»             | ICR переключатель              | ICR переключатель              |
| Сетевой интерфейс             | RJ-45                          | RJ-45                          |
| WDR                           | WDR (120 dB)                   | WDR (120 dB)                   |
| Поддержка ONVIF               | Да                             | Да                             |
| Поддержка RTSP                | Да                             | Да                             |
| Грозозащита                   | Да                             | Да                             |
| Питание                       | DC 12 В, PoE (802.3af)         | DC 12 В, PoE (802.3af)         |
| Вандалозащищенность           | IK10                           | IK10                           |
| Детектор движения             | Да                             | Да                             |
| Пересечение линии             | Да                             | Да                             |
| Вторжение в зону              | Да                             | Да                             |
| Распознавание номеров         | Нет                            | Нет                            |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 23:36, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.