

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                          | Заявлено в проекте                   | Предлагаемая замена                       |
|------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Модель</b>                            | <b>Uniview IPC816SB-ADF16KMC-I1</b>  | <b>Uniview IPC675LFW-AX4DUPKC-VG</b>      |
| Код ДИАС                                 | 99549                                | 60580                                     |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                    | по запросу                           | 29 980 руб.                               |
| Наличие                                  | под заказ                            | удалённый склад                           |
| Рабочая температура, С°                  | -40...+60                            | -30...+60                                 |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                     | Φ126x52                              | 133x185x276                               |
| Вес нетто, кг                            | 0,44                                 | 0,87                                      |
| Класс защиты                             | IP67                                 | IP66                                      |
| Число пикселей, Мп                       | 6                                    | 5                                         |
| Светочувствительность, Lux               | 0,005                                | 0,003                                     |
| Матрица                                  | 1/2.5" CMOS                          | 1/2.7" CMOS                               |
| Тип объектива                            | С фиксированным фокусным расстоянием | Моторизованный                            |
| Детектор лиц                             | Нет                                  | Да                                        |
| Максимальное разрешение                  | 2560x2560                            | 2880x1620                                 |
| Автофокус                                | Нет                                  | Да                                        |
| Дальность действия подсветки, м          | 15                                   | 50                                        |
| Угол обзора Н °                          | 180                                  | 104.1-30.6                                |
| Угол обзора V °                          | 180                                  | 54.9-17.4                                 |
| Угол обзора D °                          | 180                                  | 108.3-34.4                                |
| Фокусное расстояние, мм                  | 1.6                                  | 2.8-12                                    |
| Улучшение изображения                    | 2D DNR   3D DNR   BLC   Defog   ROI  | 2D DNR   3D DNR   BLC   HLC   Defog   ROI |
| Аудио вход/выход                         | аудиовход/выход 1/1                  | Нет                                       |
| Локальное хранилище                      | microSD до 512 Гб                    | microSD до 256 Гб                         |
| Тревожные входы/выходы                   | 1/1                                  | Нет                                       |
| Потребляемая мощность, Вт                | 8,4                                  | 18                                        |
| Материал корпуса                         | Металл/Пластик                       | —                                         |
| Вандалозащищенность                      | IK10                                 | Нет                                       |
| Детектор людей                           | Да                                   | Нет                                       |
| Производитель                            | UNV                                  | UNV                                       |
| Максимальная частота кадров, fps         | 30                                   | 30                                        |
| Wi-Fi                                    | Нет                                  | Нет                                       |
| Дворник                                  | Нет                                  | Нет                                       |
| Детектор оставленных/пропавших предметов | Нет                                  | Нет                                       |
| Обогреватель                             | Нет                                  | —                                         |
| RS-485                                   | Нет                                  | Нет                                       |
| Тепловизор                               | Нет                                  | Нет                                       |
| Анализ поведения                         | Нет                                  | —                                         |
| Тип подсветки                            | IR                                   | IR                                        |
| Скорость электронного затвора            | 1 - 1/100000 с                       | 1 - 1/100000 с                            |

|                       |                                |                                |
|-----------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Видеосжатие           | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG |
| Битрейт видео, Мбит/с | 16                             | 16                             |
| Встроенный микрофон   | Да                             | Да                             |
| Встроенный динамик    | Да                             | Да                             |
| Режим «День/ночь»     | ICR переключатель              | ICR переключатель              |
| Сетевой интерфейс     | RJ-45                          | RJ-45                          |
| WDR                   | WDR (120 dB)                   | WDR (120 dB)                   |
| Поддержка ONVIF       | Да                             | Да                             |
| Поддержка RTSP        | Да                             | Да                             |
| Кнопка сброса         | Да                             | Да                             |
| Грозозащита           | Да                             | Да                             |
| Питание               | DC 12 В, PoE (802.3af)         | DC 12 В, PoE (802.3af)         |
| Детектор движения     | Да                             | Да                             |
| Пересечение линии     | Да                             | Да                             |
| Вторжение в зону      | Да                             | Да                             |
| Распознавание номеров | Нет                            | Нет                            |
| Подсчет людей         | Да                             | Да                             |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 08.10.2026 01:42, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.