

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                          | Заявлено в проекте                              | Предлагаемая замена                 |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Модель</b>                            | <b>Uniview IPC6628SFW-X25E-C-VH2</b>            | <b>Beward SV3218-R30</b>            |
| Код ДИАС                                 | 99551                                           | 78470                               |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                    | по запросу                                      | 139 900 руб.                        |
| Наличие                                  | под заказ                                       | под заказ                           |
| Производитель                            | UNV                                             | Beward                              |
| Рабочая температура, С°                  | -40...+70                                       | -40...+60                           |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                     | Φ226,7х390,2                                    | Φ204,8х310                          |
| Вес нетто, кг                            | 5,48                                            | 4                                   |
| Класс защиты                             | IP67                                            | IP66                                |
| Число пикселей, Мп                       | 8                                               | 5                                   |
| Светочувствительность, Lux               | 0,003                                           | 0,006                               |
| Матрица                                  | 1/1.8" CMOS                                     | 1/2.8" CMOS                         |
| Максимальное разрешение                  | 3840x2160                                       | 2592x1944                           |
| Тип объектива                            | Моторизованный                                  | С переменным фокусным расстоянием   |
| Угол обзора Н °                          | 56.51-2.93                                      | 3-58                                |
| Угол обзора V °                          | 33.64-1.65                                      | 2-44                                |
| Угол обзора D °                          | 69.50-3.45                                      | —                                   |
| Фокусное расстояние, мм                  | 6-150                                           | 4.7-141                             |
| Тип подсветки                            | IR/LED                                          | IR                                  |
| Улучшение изображения                    | 2D DNR   3D DNR   BLC   HLC   Defog   ROI   DIS | 2D DNR   3D DNR   BLC   HLC   Defog |
| Видеосжатие                              | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG                  | H.265, H.264 HP/MP/BP, Motion JPEG  |
| Локальное хранилище                      | microSD до 512 Гб                               | microSD до 256 Гб                   |
| Режим «День/ночь»                        | ICR переключатель                               | Механический ИК-фильтр              |
| Тревожные входы/выходы                   | 2/1                                             | 4/2                                 |
| Кнопка сброса                            | Да                                              | Нет                                 |
| Грозозащита                              | Да                                              | Нет                                 |
| Питание                                  | DC 24 В ± 25%, AC 24 В ± 25%, PoE               | AC 24 В, DC 24 В, PoE (802.3at)     |
| Потребляемая мощность, Вт                | 20,88                                           | 28                                  |
| Вандаलोзащищенность                      | IK10                                            | —                                   |
| Детектор людей                           | Да                                              | Нет                                 |
| Детектор оставленных/пропавших предметов | Да                                              | Нет                                 |
| Пересечение линии                        | Да                                              | Нет                                 |
| Вторжение в зону                         | Да                                              | Нет                                 |
| Подсчет людей                            | Да                                              | Нет                                 |
| Максимальная частота кадров, fps         | 30                                              | 30                                  |
| Скорость электронного затвора            | 1 - 1/100000 с                                  | 1 - 1/100000 с                      |
| Дальность действия подсветки, м          | 200                                             | 200                                 |
| Битрейт видео, Мбит/с                    | 16                                              | 16                                  |

|                       |                     |                     |
|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Аудио вход/выход      | аудиовход/выход 1/1 | аудиовход/выход 1/1 |
| Встроенный микрофон   | Нет                 | Нет                 |
| Встроенный динамик    | Нет                 | Нет                 |
| Сетевой интерфейс     | RJ-45               | RJ-45               |
| WDR                   | WDR (120 dB)        | WDR (120 dB)        |
| Wi-Fi                 | Нет                 | Нет                 |
| Поддержка ONVIF       | Да                  | Да                  |
| Поддержка RTSP        | Да                  | Да                  |
| Дворник               | Нет                 | Нет                 |
| Тепловизор            | Нет                 | Нет                 |
| Обогреватель          | Да                  | Да                  |
| RS-485                | Нет                 | Нет                 |
| Детектор движения     | Да                  | Да                  |
| Детектор лиц          | Да                  | Да                  |
| Распознавание номеров | Нет                 | Нет                 |
| Анализ поведения      | Нет                 | Нет                 |
| Автофокус             | —                   | Нет                 |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 09:54, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.