

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                  | Заявлено в проекте                          | Предлагаемая замена                  |
|----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Модель</b>                    | <b>iFLOW F-IC-5643CHSZ4/PY(2.8-12mm)(B)</b> | <b>iFLOW F-IC-2244PCMS/A(2.8mm)</b>  |
| Код ДИАС                         | 99839                                       | 84228                                |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)            | по запросу                                  | 27 890 руб.                          |
| Наличие                          | под заказ                                   | под заказ                            |
| Вес нетто, кг                    | 2,17                                        | —                                    |
| Рабочая температура, С°          | -40...+65                                   | -40...+60                            |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)             | Φ140х377.4                                  | —                                    |
| Битрейт видео, Мбит/с            | 8                                           | —                                    |
| Видеосжатие                      | H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG         | H.265+, H.265, H.264+, H.264         |
| Дальность действия подсветки, м  | 50                                          | 40                                   |
| Другая аналитика                 | Детектор саботажа                           | —                                    |
| Максимальная частота кадров, fps | 60                                          | 25                                   |
| Питание                          | DC 12 В, AC 24 В, PoE (802.3at)             | DC 12 В, PoE (802.3af)               |
| Потребляемая мощность, Вт        | 22,6                                        | 12,5                                 |
| Угол обзора D °                  | 130-48.1                                    | —                                    |
| Скорость электронного затвора    | 1 - 1/100000 с                              | —                                    |
| Угол обзора V °                  | 55.4-23.6                                   | —                                    |
| Угол обзора H °                  | 106-41.8                                    | —                                    |
| Улучшение изображения            | 3D DNR   BLC   HLC   Defog   ROI   EIS      | 3D DNR   BLC   ROI                   |
| Фокусное расстояние, мм          | 2.8-12                                      | 2.8                                  |
| WDR                              | WDR (150 dB)                                | WDR (130 dB)                         |
| Вандалозащищенность              | IK10                                        | —                                    |
| Кнопка сброса                    | Да                                          | —                                    |
| Локальное хранилище              | microSD до 1 Тб                             | microSD до 512 Гб                    |
| Максимальное разрешение          | 2688x1520                                   | 3040x1368                            |
| Матрица                          | 1/2.8" CMOS                                 | 2x1/2.5" CMOS                        |
| Обогреватель                     | Да                                          | —                                    |
| Поддержка ONVIF                  | Нет                                         | Да                                   |
| Режим «День/ночь»                | Механический ИК-фильтр                      | —                                    |
| Сетевой интерфейс                | RJ-45                                       | —                                    |
| Тип объектива                    | С переменным фокусным расстоянием           | С фиксированным фокусным расстоянием |
| Тип подсветки                    | IR                                          | LED                                  |
| RS-485                           | Да                                          | —                                    |
| Тревожные входы/выходы           | 2/2                                         | 1/1                                  |
| Встроенный микрофон              | Нет                                         | Да                                   |
| Автофокус                        | Да                                          | —                                    |
| Материал корпуса                 | Алюминий                                    | —                                    |
| Распознавание номеров            | Да                                          | —                                    |
| Светочувствительность, Lux       | 0,0005                                      | 0,0005                               |
| Число пикселей, Мп               | 4                                           | 4                                    |

|                                          |                     |                     |
|------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Класс защиты                             | IP67                | IP67                |
| Wi-Fi                                    | Нет                 | —                   |
| Аудио вход/выход                         | аудиовход/выход 1/1 | аудиовход/выход 1/1 |
| Встроенный динамик                       | Нет                 | —                   |
| Вторжение в зону                         | Да                  | Да                  |
| Дворник                                  | Нет                 | —                   |
| Детектор движения                        | Да                  | Да                  |
| Детектор лиц                             | Нет                 | —                   |
| Детектор людей                           | Нет                 | —                   |
| Детектор оставленных/пропавших предметов | Нет                 | —                   |
| Пересечение линии                        | Да                  | Да                  |
| Поддержка RTSP                           | Да                  | Да                  |
| Подсчет людей                            | Нет                 | —                   |
| Тепловизор                               | Нет                 | —                   |
| Анализ поведения                         | Нет                 | —                   |
| Грозозащита                              | Нет                 | —                   |
| Производитель                            | iFLOW               | iFLOW               |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 05:02, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.